

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EVA UE630** 厂商: **台聚 USI** 品牌: **Evathene**

材料标识	EVA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Evathene	用途	生活消费品、包装、薄板、工程/工业配件 和 泡沫
材料特性	良好的柔韧性、高抗环境应力断裂能力 (ESCR)、共聚物、加工性能良好、可接触食品、醋酸乙烯含量 16.0 wt%	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding 浇铸成型/Cast molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.937	g/cm ³
熔融流动指数			
°C / Kg	ASTM D1238	1.5	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A	ASTM D2240	65	
邵氏D	ASTM D2240	69	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	12	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	150	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	67	°C
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	-76	°C