

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 S3CF** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Miramid**

材料标识	PA66-V0	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Miramid	用途	电气/电子应用
材料特性	阻燃、耐化学品、Flame Retardant、脱模剂、优良的脱模剂、粘数 140cm <sup>3</sup> /g	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.17	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 50RH)	ISO 62	2.30	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 退火	ISO 75-2/A	70	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	260	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+13	Ω.cm
耗散因数			
相对漏电起痕指数	IEC 60112	600	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
模具温度		70-80	°C