

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC 6602** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Novablend**

材料标识	PVC	颜色	透明/Transparent
厂商品牌	Novablend	用途	户外应用
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.35	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.35	%

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A15s	ASTM D2240	81	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	45.50	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	32	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2450	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	70.3	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2520	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	640	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		67.2	°C
1.80MPa 未退火		57	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
-----	------	----	----

防火等级

UL-94

1.80 mm

5VA